




	Aanbrengen betonstraatsteen - keifmaat 80 mm, Ferro Nova kleurvast, kepersverband
	Betonstraatsteen - 5 strek keifmaat 80 mm, Ferro Nova kleurvast in 10 cm stelspecie
	Aanbrengen betonstraatsteen - keifmaat 80 mm, grijs kleurvast, elleboogverband
	Aanbrengen betonstraatsteen - keifmaat 80 mm, grijs kleurvast, halfsteensverband
	Aanbrengen langspaarkeervak Greenston Via Linear waterpasserende bestrating 160x160x80 mm, kleur antraciet, omranding 1 strek Greenston kleur grijs, naden vullen met basaltspilt 2/5
	Aanbrengen 30 km/h Punaise/drempel, 8 cm hoog, . vrijgekomen straatbakstenen df en BSS - kf 80 mm, antraciet/wit kleurvast,
	Aanbrengen betontegels - 300x300x60 (45) mm, kleur grijs, halfsteenverband, vrijgekomen
	Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm, kleur antraciet, in beton met steunrug
	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm kleur grijs, in beton met steunrug, plantvakken
	Aanbrengen opsluifband 120x250 mm kleur grijs, in zand
	Aanbrengen opsluifband 60x250 mm kleur grijs, in zand
	Aanbrengen kunststof straatkolken type Tegra
	(Boom)plantvak
	Aanbrengen wortelscherm
	Nieuw te planten boom
	Bestaande straatverlichting, masthoogte 4 m deels herplaatsen
	Particuliere inrit
	Kadastrale grenzen



Bestand: nas-viainfra\via infra\projekten lopend\2023001 rijssen holt en inhuur han pl\ontwerp(eigen)\van opstallstraat\inrichtingsplan h.j. van opstallstraat april 2025.dwg